



SKID POWER SK



Описание

Шины SKID POWER SK специально разработаны для погрузчиков с бортовым поворотом, используемых в строительных работах. Защита боковин и обода диска, а также глубокий рисунок протектора предусмотрены для обеспечения долгого срока службы шин.

ЕИ

US Standard

Строительство

◆ Bias

Оборудование

Промышленность ■ компактный погрузчик

Version	IMPLEMENT
Tire Type	TL
Размер шины	10-16.5
LI/SS	116;A8

Размеры US Standard

USA Code	94055708
SW (in)	10.6
OD (in)	30.5
SLR (in)	14.0
RC (in)	90.0
Rim Rec	8.25
ECE	E11-106R-003543

Load Capacity (US)

mph / psi	60
25	2755

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.