



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 452



PRODUKTDATENBLATT



Radial

E-4



B



212



Technologies



All Steel



Stahlgürtel

Performance

Schnitt- und
Stichfestigkeit

Handling und Komfort



Hitzebeständigkeit



Stabilität



Lenkkontrolle



Traktion



EARTHMAX SR 452

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 452 ist ein All-Steel-Radialreifen, der speziell für artikulierte Muldenkipper bei Transportarbeiten entwickelt wurde. Das einzigartige, tiefe Reifenprofil Klasse E-4 verleiht erstklassige Traktion und hervorragende Hitzebeständigkeit. Es reduziert Vibrationen und Geräusche auf ein Minimum und bietet ausgezeichnetes Handling und besten Komfort. Die robuste Stahlkarkasse mit Stahlgürteln verleiht außerordentliche Stabilität sowie Schnitt- und Stichfestigkeit. Der quadratisch geformte Schulterbereich von EARTHMAX SR 452 steht für besten Bodenkontakt und exzellente Manövrierbarkeit.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene 	Zugelassene
Ø 35"	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	CRC	355	660	2170	995	6729	56	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	***	212 B	CRC	355	660	2170	995	6729	56	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	***	212 B	STDC	415	660	2170	995	6729	56	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	STDC	415	660	2170	995	6729	56	17.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - STDC: Standard Compound



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung