



IS standard



GROWING TOGETHER

RT 747 AGRO INDUSTRIAL



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial



Technologies



Composto de borracha especial



Mais blocos

Performance



Resistência a cortes e lacerações



Capacidade elevada de carga



Estabilidade



Tração



RT 747 AGRO INDUSTRIAL

RT 747 AGRO INDUSTRIAL é um pneu radial agroindustrial apropriado para retroescavadoras, pás compactas e telescópicas. Os blocos extra largos asseguram uma tração excelente e uma estabilidade extraordinária nas operações de levantamento. Foi projetado com um composto particularmente resistente aos cortes e lacerações para transportar cargas pesadas. RT 747 AGRO INDUSTRIAL é a resposta certa para todas as operações agrícolas que, geralmente, exigem uma versatilidade excepcional.

	MEDIDA	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Versão	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
										Standard	Alternativa
Ø 16"	11 L R 16	TL	-	122 A8/B	STD	290	850	371	2497	W 8	W 10 L
Ø 24"	460/70 R 24 (17.5 L R 24)	TL	-	152 A8/B	STD	465	1254	556	3840	DW 15 L	DW 14 L ; DW 16 L
	460/70 R 24 (17.5 L R 24)	TL	-	159 A8/ 156 B	STD	465	1254	556	3840	DW 15 L	DW 14 L ; DW 16 L
	500/70 R 24 (19.5 L R 24)	TL	-	157 A8/ 154 B	STD	485	1320	585	3949	DW 16 L	DW 15 L ; DW 18 L

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento