



MAGLIFT ECO

Beskrivning

MAGLIFT ECO har designats speciellt för gaffeltruckar. Däcket har ett brett mönster av däckklackar för maximal stabilitet och optimerad lastfördelning. Den förstärkta strukturen minimerar risken för slirning, samtidigt som det specialdesignade fälgskyddet skyddar mot skador på hjulen. MAGLIFT ECO ger utmärkt dragförmåga samt lågt rullningsmotstånd och liten värmebildning för högre effektivitet.



UM

IS Standard

Konstruktion

◆ Solid

Maskiner

Industriell ■ Gaffeltruck

Version

STANDARD

Däckstorlek

4.00-8

LI/SS

Dimensioner IS Standard

| | |
|---------|------------|
| SW (mm) | 100 |
| OD (mm) | 404 |
| Rim Rec | 3.00 D - 8 |

Load Capacity (IS)

| | |
|----------------|-----|
| km/h / bar | - |
| 25 LOAD WHEEL | 950 |
| 25 STEER WHEEL | 730 |

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.