



IS standard



GROWING TOGETHER

FLOTATION RIB 774



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

B

169

Характеристики



Долговечность



Большая грузоподъемность



FLOTATION RIB 774

Шины FLOTATION RIB 774 разработаны для эксплуатации на оси свободного качения, и они идеально подойдут для уборочной техники и прицепов. Эти шины гарантируют высокий уровень управляемости, позволяя оптимизировать выполнение работ, а также повышенную грузоподъемность и увеличенный срок службы.

РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ		
	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR	
Ø 22.5"	550/60 - 22.5	AG 16.00	-	550	1240	540	3725	STD	12	TL	-	160 A8/ 156 B
	550/60 - 22.5	AG 16.00	-	550	1240	540	3725	STD	16	TL	-	167 A8/ 163 B
	600/55 - 22.5	AG 20.00	-	600	1230	540	3716	STD	16	TL	-	169 A8/ 166 B
	600/55 - 22.5	AG 20.00	-	600	1230	540	3716	STD	12	TL	-	164 A8/ 160 B

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины;
SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling