



TRAC FARM

Beschreibung

TRAC FARM ist ein Reifen für schwere Betriebsbedingungen, der speziell für Traktoren zur Bodenbearbeitung und Transportanwendungen entworfen wurde. Dank der tiefen Lauffläche und der speziellen schnitt- und stichfesten Gummimischung ist der Reifen vortrefflich für schwierigste Einsatzbedingungen geeignet, was sich in einer guten Investitionsrendite während des gesamten Produktlebenszyklus zeigt. TRAC FARM wurde mit einer größeren Stollenanzahl entwickelt und bietet hervorragende Traktion und Selbstreinigungseigenschaften.



UM

IS Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Tractor

Version	STANDARD
Reifentyp	TT
Reifengröße	12.4-28
LI/SS	124;A6

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	320
AD (mm)	1295
SLR (mm)	602
RU (mm)	3890
Felge empf.	W 11
Felge alt.	W 9; W 10
ECE	E11-106R-004524
TRA-Code	R1

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	2.40
30	1600

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 20-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.