



AGRIMAX V-FLECTO



AGRIMAX V-FLECTO är BKT:s svar på de utmanande kraven beträffande både teknik och prestanda när det gäller motorstarka traktorer. Däcket passar perfekt till jordbearbetning och transportarbeten tack vare den minskade jordpackningen och självrensande egenskaper. Den innovativa VF-teknologin ger AGRIMAX V-FLECTO hög lastkapacitet med lägre ringtryck jämfört med standard- och IF-däck, och uppnår höga hastigheter. Det omfattar även NRO-teknologi, så att du kan sätta standardfälgar på däcket. BKT har konstruerat däcket med optimerad geometri för att förbättra förarkomforten både på åkern och vägen, och samtidigt minska bränsleförbrukningen.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Motorstark traktor

Version

STANDARD

Tire Type

TL

VF710/55R34

170;D

undefined US Standard

USA Code	94513376
SW (in)	27.9
OD (in)	65.3
SLR (in)	28.6
RC (in)	193.3
Rim Rec	DW 25 B
Rim Alt	DW 27 B
ECE	E11-106R-0010831
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29
45	5900	6860	7940	8910	9870	10820	12040
from 40 to 25	6480	7540	8730	9790	10850	11900	13230
20	6600	7680	8900	9980	11060	12140	13490
12	6730	7840	9070	10170	11280	12380	13760
5	7120	8290	9600	10760	11930	13090	14550
*Upto 5 Cyc with front loader	9070	10550	12210	13700	15180	16670	18520
5 HT	6600	7680	8900	9980	11060	12140	13490

25-03-2026