



TR 133

Description

TR 133 a été spécialement conçu pour les tracteurs dans les applications de travail de la terre. Grâce au nombre plus élevé des pavés, ce pneu se distingue de par une excellente traction et des propriétés d'auto-nettoyage élevées. TR 133 garantit un cycle de vie plus long du pneu.

UM

IS Standard

Construction

◆ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Tracteur



Version

STANDARD

Type de pneu

TT

Dimension du pneu

13.6-38

LI/SS

136;A6

Dimensions IS Standard

LS (mm)	350
DT (mm)	1580
RCS (mm)	735
CR (mm)	4843
Jante rec.	W 12
Jante alt.	W 11
ECE	E11-106R-003549
Code TRA	R1

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	2.50
30	2240

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.