



## AGRIMAX RT 765

### Description

AGRIMAX RT 765, un pneu de la série 70 de BKT, est idéal pour équiper les tracteurs les plus modernes utilisés dans les applications lourdes, telles que traitements de terrains, déplacements aux champs et sur route, vendange et pulvérisations. La large zone de contact garantit une traction et un confort optimaux sur toutes les surfaces et à tout moment. Le pneu se distingue de par ses excellentes qualités d'autonettoyage et le compactage du sol réduit. Deux tailles sont disponibles avec la technologie de ceintures en acier.



### UM

US Standard

### Construction

 Radial

### Machinerie

Agriculture ■ Pulvérisateur

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Version           | SPECIAL   |
| Type de pneu      | TL        |
| Dimension du pneu | 480/70R30 |
| LI/SS             | 141;D     |

# Dimensions US Standard

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Code USA   | 94062294        |
| LS (in)    | 18.9            |
| DT (in)    | 58.2            |
| RCS (in)   | 25.9            |
| CR (in)    | 172.1           |
| Jante rec. | W 15 L          |
| Jante alt. | W 14 L; W 16 L  |
| ECE        | E11-106R-005522 |
| Code TRA   | R1W             |

# Capacité de charge (US)

| mph / psi | 9    | 12   | 15   | 17   | 20   | 23   |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 40        | 3130 | 3640 | 4140 | 4660 | 5170 | 5680 |
| 30        | 3280 | 3820 | 4350 | 4890 | 5430 | 5960 |
| 25        | 3430 | 3980 | 4540 | 5100 | 5670 | 6220 |
| 20        | 3600 | 4190 | 4770 | 5370 | 5950 | 6540 |
| 5 LT      | 4200 | 4880 | 5570 | 6250 | 6930 | 7620 |
| 5 HT      | 3600 | 4190 | 4770 | 5370 | 5950 | 6540 |

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.