



IS standard



GROWING TOGETHER

XL GRIP (T)



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



XL GRIP (T)

 XL GRIP (E-3) es ideal para utilizarlo en los camiones con volquetes que transportan cargas pesadas en las minas. La mezcla de la banda de rodadura ha sido desarrollada para minimizar el riesgo de cortes y perforaciones en los terrenos más difíciles. XL GRIP (E-3) ofrece una excepcional tracción, asegurando un ciclo de vida prolongado del neumático.

Performance



Resistencia a los cortes



Durabilidad



Servicio pesado



Tracción

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 16"	8.25 - 16	TT	-	16	-	STD	-	238	870	-	-	19.5	6.50 H	6.00 G
Ø 20"	10.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	285	1075	505	3257	22	7.5	7.0
	11.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	297	1115	529	3368	24.5	8.0	7.5
	12.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	320	1155	545	3465	24	8.5	8.0
	12.00 - 20	TT	-	20	-	STD	-	320	1155	545	3465	24	8.5	8.0
	12.00 - 20	TT	-	24	-	STD	-	320	1155	545	3465	24	8.5	8.0
Ø 24"	12.00 - 24	TT	-	20	-	STD	-	320	1250	585	3710	24	8.5	8.0
	12.00 - 24	TL	-	20	-	STD	-	320	1250	585	3710	24	8.5	8.0
	12.00 - 24	TT	-	24	-	STD	-	320	1250	585	3710	24	8.5	8.0

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - O.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura