



GIANT TRAX

Descripción

GIANT TRAX ha sido desarrollado para las minicargadoras compactas (Skid Steer) que se utilizan sobre superficies desiguales como las que se pueden encontrar en los almacenes de chatarra y de reciclaje, as como en el sector minero. La banda de rodadura extra profunda con tacos ms anchos y robustos asegura una ptima traccin, estabilidad y resistencia a la perforacin. La especial mezcla de la banda de rodadura se traduce en una extraordinaria resistencia a los cortes y las laceraciones, as como una excelente resistencia contra el desgaste en cualquier tipo de terreno.



UM

IS Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Industria ■ Cargadora compacta

Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

10-16.5

LI/SS

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	270
DT (mm)	775
REC (mm)	362
CR (mm)	2317
Llanta rec.	8.25
ECE	E11-106R-003579

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	6.20
10	2375
15	1875
25	1730

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.