



IS standard



GROWING TOGETHER

ROCK STAR IND4



FICHE PRODUIT



Diagonal



ROCK STAR IND4

ROCK STAR PORT IND-4 a été spécialement conçu pour la manutention de conteneurs vides et des chariots élévateurs à fourche. Outre une excellente traction, la composition unique de la bande de roulement offre une résistance supérieure aux coupures et aux déchirures. ROCK STAR PORT IND-4 garantit une capacité de charge exceptionnelle et une durabilité hors du commun.

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité



Capacité de charge élevée



Traction

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 24"	14.00 - 24	TL	32	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 WA	10.00 VA
	14.00 - 24	TT	32	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 W	-
	14.00 - 24	TT	32	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 WA	10.00 VA
	14.00 - 24	TL	32	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 W	-
	14.00 - 24	TT	28	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	28	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 W	-
	14.00 - 24	TT	28	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 WA	10.00 VA
	14.00 - 24	TL	28	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 WA	10.00 VA

PORT IND: Port Industrial



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement