



## SM 55 L5S

### Описание

SM 55 (L-5S) - это идеальные диагональные шины для техники, используемой для подземных горных работ. Специально разработанная резиновая смесь их протектора значительно повышает устойчивость к порезам и разрывам, что в целом уменьшает время простоя оборудования. Очень глубокий протектор L-5 S гарантирует увеличенный срок службы шины. Шины также предлагаются в версии с брекером из металлокорда Steel-belted.



### ЕИ

US Standard

### Строительство

◆ Bias

### Оборудование

OTR ■ Подземная техника

Version	STEEL BELTED
Tire Type	TL
Размер шины	17.5-25
LI/SS	

## Размеры US Standard

USA Code	94040216
OD (in)	54.1
SLR (in)	24.8
RC (in)	159.2
Rim Rec	14.00/1.5
Rim Alt	14.00/1.3; 14.00/1.4 (DC)
TRA Code	L55

## Load Capacity (US)

mph / psi	83
5	18200
10	15800
15	14600

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.