

 | IS standard



FARM 2000 PLUS



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale

R-1



A6



143



Technologies



Pigiù Tasselli



Battistrada profondo

Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Durabilità



Elevata capacità di carico



Autopulitura



Trazione



FARM 2000 PLUS

IT FARM 2000 PLUS è uno pneumatico agricoltura che si distingue per il maggior numero di ramponi al fine di garantire migliori performance nelle operazioni nel campo. Il battistrada profondo assicura una lunga vita dello pneumatico e ottima trazione, mentre l'eccellente mescola del battistrada si traduce in un'ottima resistenza a tagli e lacerazioni. FARM 2000 PLUS mostra delle straordinarie qualità di auto-pulitura oltre che un disegno particolare degli angoli dei ramponi che lo rendono idoneo per applicazioni nei campi e di trasporto.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 28"	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	440	1435	657	4311	SPL	12	TT	143 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	440	1435	657	4311	STD	12	TT	143 A6

SPL: Special - STD: Standard



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simboli di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento