



IS standard



GROWING TOGETHER

XL GRIP ULTRA



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



XL GRIP ULTRA

XL GRIP ULTRA es un neumático de telas cruzadas proyectado para volquetes utilizados en condiciones de servicio pesado, como aplicaciones en la minería, en las conteras o en las obras de construcción. Este neumático se caracteriza por una robusta carcasa de nylon con juntas de conexión optimizadas así como una mezcla especial de la banda de rodadura para asegurar una elevada resistencia a los cortes y las laceraciones, durabilidad y resistencia al desgaste excelentes en combinación con extraordinarias propiedades de autolimpieza también en superficies rocosas.

Performance



Confort

Resistencia a cortes
y desgarros

Durabilidad



Servicio pesado



Auto limpieza



Tracción

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 20"	10.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	285	1075	505	3257	22	7.5	7.0
	11.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	297	1115	529	3368	24	8.0	7.5
	12.00 - 20	TT	-	20	-	STD	-	320	1155	545	3465	24	8.5	8.0
	12.00 - 20	TT	-	20	-	CR	-	320	1155	545	3465	24	8.5	8.0
NEWSIZE														
Ø 24"	12.00 - 24	TT	-	20	-	STD	-	320	1250	585	3710	24	8.5	8.0
	12.00 - 24	TT	-	20	-	CR	-	320	1250	585	3710	24	8.5	8.0
	12.00 - 24	TT	-	24	-	IND	-	320	1250	585	3710	24	8.5	8.0

STD: Standard - IND: Industrial - CR: Cut Resistance



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - O.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura