



AGRIMAX V-FLECTO

Descrição

AGRIMAX V-FLECTO é a resposta BKT à exigência desafiante em termos de tecnologia e desempenho para tratores de elevada potência. O pneu é perfeito para aplicações de tratamento do terreno e de transporte graças à uma compactação reduzida e ótimas qualidades de autolimpeza. Com a inovadora tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO permite-lhe transportar cargas muito pesadas a pressões de enchimento inferiores em comparação com pneus standard e IF alcançando velocidades elevadas. É dotado de Narrow Rim Option (jante estreita) que permite montar jantes standard. BKT projetou este pneu com geometria otimizada para aumentar o conforto de condução no campo e na estrada reduzindo o consumo de combustível.



UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Trator de alta potencia

STANDARD

	TL
Medida do pneu	600/65R28
LI/SS	163;D

Dimensões IS Standard

597							
1491							
655							
4453							
DW 21 B							
DW 20 B							
E11-106R-007602							
R1W							
km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.8	2.0
70	2265	2620	2975	3375	3690	4000	4440
From 65 to 40	2490	2880	3270	3705	4050	4390	4875
30	2540	2940	3335	3785	4130	4480	4975
20	2590	2995	3400	3855	4210	4565	5070
10	2740	3170	3595	4080	4455	4830	5365
*Upto 10 Cyc with front loader	3485	4030	4575	5190	5665	6145	6825
10 HT	2540	2940	3335	3785	4130	4480	4975

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.