



## ARROW

### Descripción

ARROW es idóneo para las aplicaciones de transporte con remolques. Este neumático ha sido desarrollado para utilizarlo principalmente por carretera y asegura un mayor kilometraje y una vida operativa más larga. ARROW ofrece elevada capacidad de carga incluso a altas velocidades. Está disponible también como versión HD que asegura un rendimiento optimizado.

### UM

IS Standard

### Construcción

◆ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Remolque



Versión

HD

Tipo de neumático

TT

Medida del neumático

6.50-14

LI/SS

Versión	HD
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	6.50-14
LI/SS	

## Dimensiones IS Standard

AS (mm)	175
DT (mm)	695
Llanta rec.	4.5 J

## Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	5.00
100 LS	925
100 LD	815

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.