



XL GRIP ULTRA

Descrizione

XL GRIP ULTRA è uno pneumatico a tele incrociate progettato per dumper impiegati in operazioni di servizio pesante come nelle applicazioni minerarie, nelle cave o ai cantieri. Il disegno non direzionale del battistrada offre eccellente trazione anteriore e laterale. Lo pneumatico è caratterizzato da una robusta carcassa in nylon con giunti di collegamento ottimizzati nonché da una special mescola del battistrada per assicurare elevata resistenza a tagli e forature, eccellente durabilità e resistenza all'usura insieme a ottime proprietà di autopulitura anche su superfici rocciose.



UM

US Standard

Costruzione

⌘ Bias

Macchinario

OTR ■ Carro con cassone ribaltabile

Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	10.00-20
LI/SS	

Dimensioni US Standard

Codice USA	94064205
DT (in)	42.3
RCS (in)	19.9
CR (in)	128.2
Cerchio cons.	7.5
Cerchio alt.	7.0

Portata (US)

mph / psi	110
55 LS/LD	6170

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 21-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.