



SKID POWER

Beskrivning

SKID POWER är avsett för användning på kompaktlastare i bygg- och anläggningsbranschen. Det har utmärkt dragkraft och förbättrade självrensande egenskaper. Det extra djupa mönstret och det extra skyddet för sidoväggen ger det här däckets ett utomordentligt skydd mot skär- och skrapskador samt enastående pålitlighet. SKID POWER är idealiskt att använda på lösa underlag.



UM

IS Standard

Konstruktion

◆ Bias

Maskiner

Industriell ■ Kompakthjullastare

Version STANDARD

Tire Type TL

Däckstorlek 10-16.5

LI/SS

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	254
OD (mm)	775
SLR (mm)	355
RC (mm)	2286
Rim Rec	8.25

Load Capacity (IS)

km/h / bar	5.20
10	2135
15	1685
25	1560

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.