



IS standard



GROWING TOGETHER

GF 304



PRODUKTDATENBLATT



Bias

Performance



Feldschutz



GF 304

 GF 304 eignet sich für Golfanwendungen mit Golfmobilen. GF 304 bietet besten Komfort und Bodenschutz. GF 304 ist auch in Ausführung "aramid-belted" mit Aramidbändern für verstärkte Durchstichfestigkeit erhältlich.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
											
Ø 8"	18 X 8.50 - 8	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	216	460	202	1334	AB	4	TL	-
	18 X 8.50 - 8	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	216	460	202	1334	STD	4	TL	-
	18 X 8.50 - 8	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	216	460	202	1334	STD	6	TL	-

AB: Aramid Belted - STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung