



MULTI RIB

Beschreibung

MULTI RIB ist ein agro-industrieller Reifen für die Bodenbearbeitung und Transportanwendungen mit 2WD Traktoren und landwirtschaftlichen Geräten. Er bietet ausgezeichnete Manövrierbarkeit während des langen Produktlebenszyklus. Er ist in unterschiedlichen Ausführungen für jeden Bedarf erhältlich: Eine „aramid belted“ Version mit Aramidbändern für verbesserte Durchstichfestigkeit sowie eine „HD“-Ausführung mit besonders schnitt- und reißfester Gummimischung.



UM

US Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ 2WD-Traktor

Version	HD
Reifentyp	TL
Reifengröße	11.00-16
LI/SS	

Abmessungen US Standard

USA-Code	94061624
QSB (in)	12.4
AD (in)	36.6
Felge empf.	W10 L
Felge alt.	W 8; W 8 L

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	60
25	3420

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 22-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.