



RT 851

Descrição

RT 851 é um pneu R-1 especialmente projetado para tratores nas aplicações com prados. O desenho especial arredondado das barras foi projetado para reduzir qualquer dano ao prado e às plantas em fase de crescimento, contendo a compactação do solo. A carcaça robusta em nylon com os cintos fortes em poliéster garante uma tração excelente e uma capacidade de carga elevada.

UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Trator



| | |
|----------------|----------|
| Versão | STANDARD |
| Tipo de pneu | TL |
| Medida do pneu | 14.9LR20 |
| LI/SS | 119;A8/B |

Dimensões IS Standard

| | |
|------------|------------------|
| LS (mm) | 378 |
| DT (mm) | 1100 |
| RCS (mm) | 498 |
| CR (mm) | 3286 |
| Jante rec. | W 13 |
| Jante alt. | W 11; W 12; W 14 |
| ECE | E11-106R-002989 |
| Código TRA | R1 |

Capacidade de carga (IS)

| km/h / bar | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| 50 | 750 | 875 | 995 | 1120 | 1240 | 1360 |
| 40 | 750 | 875 | 995 | 1120 | 1240 | 1360 |
| 30 | 805 | 935 | 1070 | 1200 | 1330 | 1460 |
| 10 LT | 1005 | 1170 | 1335 | 1500 | 1665 | 1825 |
| 10 HT | 805 | 935 | 1070 | 1200 | 1330 | 1460 |

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.