



IS standard



GROWING TOGETHER

RM 500



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



182

Technologies



Cinture in acciaio

Performance



Elevata capacità di carico



Stabilità



Trazione



Elevata resistenza alla perforazione



RM 500

RM 500 è uno pneumatico radiale con cinture in acciaio idoneo per applicazioni con attrezzi agricoli per mietitura. Lo pneumatico è dotato di una carcassa robusta e un particolare disegno del battistrada che offrono elevata capacità di carico e alta resistenza a tagli e lacerazioni. Grazie alla sua impronta larga, RM 500 garantisce l'ottima distribuzione della pressione sul terreno con ridotta compattazione del suolo, oltre a trazione eccellente.

	MISURA	LI/SS	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versione
			Raccomandato	Ammesso						
Ø 24"	500/70 R 24	167 A8/155 A8	W 16 L	W 15 L	502	1310	572	3907	625	SB
	500/85 R 24	182 A8/170 A8	W 16 L	W 15 L	520	1460	622	4382	700	SB
	500/85 R 24	182 A8/170 A8	W 16 L	W 15 L	520	1460	622	4382	700	SB
Ø 28"	500/80 R 28	176 A8/164 A8	W 16 L	W 15 L	503	1495	635	4355	700	SB
	600/65 R 28	168 A8/156 A8	W 18 L	W 20 L	590	1486	640	4340	700	SB
	600/65 R 28	177 A8/165 A8	W 18 L	W 20 L	590	1486	640	4340	700	SB
Ø 30"	500/85 R 30	176 A8/164 A8	W 16 L	W 15 L	535	1610	674	4745	775	SB

SB: Steel Belted



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento