



IS standard



GROWING TOGETHER

GRIP STAR



FICHE PRODUIT



Diagonal



163

Performance



Pour terrain boueux



Auto-nettoyage



Traction



GRIP STAR

GRIP STAR est un pneu agro-industriel pour des applications de chargement à l'aide de chargeurs télescopiques. Ce pneu garantit une excellente traction en même temps que d'excellentes propriétés d'auto-nettoyage. De plus il s'agit d'un pneu toutes saisons particulièrement adapté pour les opérations sur terrains boueux. GRIP STAR est aussi disponible dans la version spéciale qui bénéficie d'une résistance particulière aux coupures et déchirures.

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS		Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
				DW	FR						Recommandée	Alternative
Ø 24"	15.5/80 - 24	TL	16	151 A6	163 A6	STD	392	1270	569	3683	W 12	W 13 ; W 14 L
	15.5/80 - 24	TT	16	151 A6	163 A6	STD	392	1270	569	3683	W 12	W 13 ; W 14 L
	15.5/80 - 24	TL	16	151 A6	163 A6	SPL	392	1270	569	3683	W 12	W 13 ; W 14 L

STD: Standard - SPL: Special



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling