



AT 603

Descrizione

AT 603 è uno pneumatico agro-industriale per attrezzi agricoli e terne. AT 603 è stato progettato per assicurare eccellente durabilità e trazione sulla ruota motrice e quindi ottime performance su ogni superficie, nonché eccellenti proprietà di autopulitura. AT 603 è disponibile in versione "special" con una carcassa rinforzata, mentre la versione "HD" offre una migliore resistenza a tagli e lacerazioni.

UM

US Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Attrezzi agricoli, Industriale ■ Terna



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	12.5/80-18
LI/SS	

Dimensioni US Standard

Codice USA	94031269
LS (in)	12.1
DT (in)	39.4
RCS (in)	17.6
CR (in)	119.2
Cerchio cons.	W 9
Cerchio alt.	11
ECE	E11-106R-004352

Portata (US)

mph / psi	80
5 FR	10340
15 FR	8780
20 FR	8270
25 FR	7390
5 DW	7290
15 DW	6190
20 DW	5830
25 DW	5200

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.