



XL GRIP (BHL)



Descrizione

XL GRIP (BHL) è stato particolarmente sviluppato per terne che vengono impiegate in operazioni pesanti nelle applicazioni di scavo, spianamento e carico. Il disegno non direzionale del battistrada assicura ottima trazione e stabilità. La speciale mescola del battistrada si traduce in eccellente resistenza a tagli e lacerazioni e prolunga la vita del battistrada.

UM

IS Standard

Costruzione

⋈ Bias

Macchinario

Industriale ■ Terna

Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	12.5/80-18
LI/SS	

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	305
DT (mm)	980
Cerchio cons.	W 9
Cerchio alt.	11

Portata (IS)

km/h / bar	3.70
10 FR	3710
25 FR	3155
30 FR	2970
40 FR	2650

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.