



IS standard



GROWING TOGETHER

LOADER PLUS



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



LOADER PLUS



 LOADER PLUS (L-3) es un neumático con estructura diagonal, particularmente proyectado para cargadoras. La mezcla de la banda de rodadura ofrece características de resistencia a cualquier tipo de corte y es ideal para operaciones de carga o nivelación.

Performance



Resistencia a los cortes



Tracción

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 25"	14.00 - 25	TT	L-3	20	-	STD	-	375	1368	630	4050	26	10.00/1.5	-
	17.5 - 25	TT	L-3	16	-	STD	-	440	1345	622	3980	26	14.00/1.5	-
	17.5 - 25	TL	L-3	16	-	STD	-	440	1345	622	3980	26	14.00/1.5	-
	17.5 - 25	TT	L-3	20	-	DB	-	440	1345	622	3980	26	14.00/1.5	-
	20.5 - 25	TT	L-3	16	-	STD	-	540	1490	685	4410	29	17.00/2.0	-
	20.5 - 25	TL	L-3	16	-	STD	-	540	1490	685	4410	29	17.00/2.0	-
	20.5 - 25	TT	L-3	20	-	STD	-	540	1490	685	4410	29	17.00/2.0	-
	20.5 - 25	TL	L-3	20	-	STD	-	540	1490	685	4410	29	17.00/2.0	-
	23.5 - 25	TT	L-3	16	-	STD	-	610	1640	749	4855	32	19.50/2.5	-
	23.5 - 25	TL	L-3	16	-	STD	-	610	1640	749	4855	32	19.50/2.5	-
	23.5 - 25	TL	L-3	24	-	STD	-	610	1640	749	4855	32	19.50/2.5	-
	23.5 - 25	TT	L-3	20	-	STD	-	610	1640	749	4855	32	19.50/2.5	-
	23.5 - 25	TL	L-3	20	-	STD	-	610	1640	749	4855	32	19.50/2.5	-
	26.5 - 25	TL	L-3	32	-	STD	-	680	1740	796	5150	36	22.00/3.0	-
	26.5 - 25	TL	L-3	28	-	STD	-	680	1740	796	5150	36	22.00/3.0	-
	29.5 - 25	TL	L-3	32	-	STD	-	760	1860	849	5544	39	25.00/3.5	-
	29.5 - 25	TL	L-3	28	-	STD	-	760	1860	849	5544	39	25.00/3.5	-

STD: Standard - DB: Dual Bead

Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura