



EARTHMAX SR 42

Descriere

EARTHMAX SR 42 este o anvelopă radială OTR special concepută pentru trenuri de transport în aplicații miniere și forestiere. Designul distinctiv al benzii de rulare oferă tracțiune și stabilitate laterală remarcabile, precum și performanțe bune de frânare și viraje pe terenuri accidentate și cu pietriș, chiar și pe gheață și zăpadă. Într-adevăr, compusul special al benzii de rulare rezistent la tăiere și uzură este potrivit în mod special în climatul extrem de rece. EARTHMAX SR 42 are o carcasă cu structură din oțel pentru o durabilitate excelentă și o durată lungă de viață.



UM

IS Standard

Construcție

 Radial

Utilaje

OTR ■ Tren de marfă

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type TL

Dimensiune anvelopă 14.00R25

LI/SS 171;B

Dimensiuni IS Standard

OD (mm)	1412
SLR (mm)	652
RC (mm)	4231
Rim Rec	10.00/2.0
TRA Code	E4

Load Capacity (IS)

km/h / bar	7.00	8.00
50	5800	6150

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.