



FARM 2000

Descrizione

Lo pneumatico FARM 2000 è idoneo per trattori nelle applicazioni per la lavorazione del suolo. È stato realizzato con una miscela speciale resistente a tagli e lacerazioni che assicura una durabilità migliore. Grazie alla carcassa robusta, FARM 2000 offre elevata capacità di carico nonché trazione e proprietà di autopulitura eccellenti.

UM

US Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Trattore



Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

300/80-15.3

LI/SS

Dimensioni US Standard

Codice USA	94034673
LS (in)	11.8
DT (in)	35.0
RCS (in)	15.3
CR (in)	102.7
Cerchio cons.	9.00
ECE	E11-106R-003517

Portata (US)

mph / psi	41
5 FR	6170
15 FR	5250
20 FR	4940
25 FR	4410
5 DW	4320
15 DW	3670
20 DW	3460
25 DW	3090

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.