



SIERRA MAX

Descrição

SIERRA MAX é o pneu BKT para aplicações todo-o-terreno como para prados e jardins. Graças à sua construção radial, o pneu proporciona uma condução consideravelmente mais suave e mais confortável, mesmo em terrenos extremos, como o deserto ou as superfícies terrosas e rochosas. O desenho especial do piso do pneu e o seu cunho mais largo conferem uma tração anterior e lateral única.

UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Veículo ATV



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

AT25x10R12

LI/SS

50;N

Dimensões IS Standard

LS (mm)	260
DT (mm)	640
RCS (mm)	294
CR (mm)	1923
Jante rec.	8.0
ECE	E11-75R-005087

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	0.50
140	190

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.