



## FLOTATION 648

### Descripción

FLOTATION 648 es particularmente idóneo para las operaciones de transporte en el campo y por la carretera, así como para aplicaciones con pulverizadores. Algunas medidas son idóneas para cosechadoras y prensas para empacar la paja. El particular dibujo de la banda de rodadura permite transportar cargas muy pesadas con bajas presiones, garantizando consecuentemente una compactación reducida del suelo y protegiendo al mismo tiempo los cultivos de daños.

### UM

IS Standard

### Construcción

⊠ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Empacadora de heno



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

700/50-22.5

LI/SS

# Dimensiones IS Standard

|             |                |
|-------------|----------------|
| AS (mm)     | 700            |
| DT (mm)     | 1270           |
| REC (mm)    | 550            |
| CR (mm)     | 3775           |
| Llanta rec. | 24.00          |
| ECE         | E4-106R-001566 |

## Capacidad de carga (IS)

|            |      |      |      |
|------------|------|------|------|
| km/h / bar | 2.00 | 2.20 | 2.40 |
| 10 FR      | 8430 | 8910 | 9380 |
| 20 FR      | 7585 | 8020 | 8440 |
| 30 FR      | 6740 | 7130 | 7505 |
| 40 FR      | 6020 | 6365 | 6700 |
| 50 FR      | 5420 | 5730 | 6000 |
| 10 DW      | 5980 | 6320 | 6650 |
| 20 DW      | 5380 | 5690 | 5985 |
| 30 DW      | 4780 | 5055 | 5320 |
| 40 DW      | 4270 | 4515 | 4750 |
| 50 DW      | 3845 | 4065 | 4250 |

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.