



## AT 171

### Описание

Шины AT 171 были специально разработаны для тракторов, работающих на илистом грунте. Специальный направленный очень глубокий рисунок протектора обеспечивает превосходную тягу на мокрых и илистых поверхностях.

### ЕИ

IS Standard

### Строительство

◆ Bias

### Оборудование

Сельское хозяйство ■ вездеход



Version	STANDARD
Tire Type	TL
Размер шины	35x10-18
LI/SS	90;A8

## Размеры IS Standard

SW (mm)	241
OD (mm)	900
SLR (mm)	417
RC (mm)	2646
Rim Rec	W 8
TRA Code	R1W+

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.40	1.00
40 MUD BOGGING	600	-
80 MUD BOGGING	300	-
40 CASUAL TRANSPORT	-	490
80 CASUAL TRANSPOR	-	245

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.