



MULTIMAX MP 527



MULTIMAX MP 527 este o anvelopă radială multifuncțională concepută pentru manipulatoare telescopice și încărcătoare compacte în aplicații agroindustriale. Anvelopa prezintă un model de blocuri care oferă o tracțiune excelentă chiar și pe suprafețele mai dure. Peretele lateral puternic asigură o stabilitate remarcabilă în modul de ridicare. MULTIMAX MP 527 este fabricată dintr-un compus special rezistent la tăiere și așchiere, oferind o durată lungă de viață.

US Standard

 Radial

Agricultură ▪ Încărcător compact, Industrial ▪
Încărcător compact

Version

STANDARD

Tire Type

TL

440/80R28

156;A8/B

undefined US Standard

| | |
|----------|-------------------------|
| USA Code | 94052714 |
| SW (in) | 17.4 |
| OD (in) | 55.7 |
| SLR (in) | 25.5 |
| RC (in) | 168.1 |
| Rim Rec | DW 14 L |
| Rim Alt | DW 13; DW 13 L; DW 15 L |
| ECE | E11-106R-002984 |

Load Capacity (US)

| mph / psi | 23 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 |
|-----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 30 | 5070 | 6010 | 6480 | 6940 | 7410 | 7880 | 8360 | 8820 | - | - |
| 25 | 5070 | 6010 | 6480 | 6940 | 7410 | 7880 | 8360 | 8820 | - | - |
| 20 | 5470 | 6460 | 6960 | 7450 | 7950 | 8440 | 8940 | 9440 | - | - |
| 15 | 5670 | 6700 | 7210 | 7730 | 8240 | 8750 | 9270 | 9790 | - | - |
| 5 Cyc. | 6260 | 7650 | 8360 | 9050 | 9740 | 10440 | 11130 | 11840 | 12530 | 13230 |
| Static | 9610 | 11750 | 12810 | 13880 | 14950 | 16020 | 17080 | 18140 | 19210 | 20280 |

25-03-2026