



IS standard



GROWING TOGETHER

MAGLIFT PREMIUM



PRODUKTDATENBLATT



Solid



MAGLIFT PREMIUM

 MAGLIFT PREMIUM ist ein Vollreifen, der speziell für schweren Einsatz mit Gabelstaplern in Hafenanwendungen, im Bergbau oder auf Schrottplätzen entwickelt wurde. Das extra tiefe Laufflächenprofil (25% mehr im Vergleich zur Standardversion) mit seinem aggressiven und robusten Muster verleiht hervorragende Seitentraktion und in vordere Zugrichtung neben ausgezeichneter Lenkkontrolle. Die einzigartige Gummimischung der Lauffläche gewährleistet hohe Schnitt- und Reißfestigkeit und somit einen verlängerten Produktlebenszyklus. Weitere Vorteile sind der niedrige Rollwiderstand sowie ein ruhiger Lauf.

Technologies



extra tiefes
Laufflächenprofil

Performance



Komfort



Schnitt- und
Stichfestigkeit



Beständigkeit



hohe Tragfähigkeit

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene 	Zugelassene
Ø 9"	6.00 - 9	-	-	-	STD	137	536	-	-	4.00 E - 9	-
	6.00 - 9	-	-	-	LIP	137	536	-	-	4.00 E - 9	-
	6.00 - 9	-	-	-	LIP-NM	137	536	-	-	4.00 E - 9	-
	6.00 - 9	-	-	-	STD-NM	137	536	-	-	4.00 E - 9	-
Ø 10"	6.50 - 10	-	-	-	STD	150	582	-	-	5.00 F - 10	-
	6.50 - 10	-	-	-	LIP	150	582	-	-	5.00 F - 10	-
Ø 12"	7.00 - 12	-	-	-	STD	163	664	-	-	5.00 S - 12	-
	7.00 - 12	-	-	-	LIP	163	664	-	-	5.00 S - 12	-

STD: Standard - LIP: LIP Version - LIP-NM: LIP Non Marking - STD-NM: Standard Non Marking



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung