



## AGRIMAX FORCE

### Description

AGRIMAX FORCE, le produit phare de BKT, est un pneu radial spécialement conçu pour les applications de traitement du terrain, de transport et de récolte avec des tracteurs de grande puissance, auxquels il assure un maximum de performances et d'efficacité. Conçu avec la technologie IF, ce pneu supporte des charges lourdes avec de pressions de gonflage plus basses par rapport à un pneu standard. AGRIMAX FORCE se distingue de par une tringle renforcée en assurant une traction excellente, des excellentes qualités d'autonettoyage, une consommation réduite de carburant ainsi qu'une expérience confortable de conduite.;

### UM

US Standard

### Construction

 Radial

### Machinerie

Agriculture ■ Moissonneuse



STANDARD

TL

Dimension du pneu

IF900/60R38

LI/SS

184;D

# Dimensions US Standard

|               |                  |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|               | 94038749         |       |       |       |       |       |       |       |
|               | 36.1             |       |       |       |       |       |       |       |
|               | 80.5             |       |       |       |       |       |       |       |
|               | 35.6             |       |       |       |       |       |       |       |
|               | 240.4            |       |       |       |       |       |       |       |
|               | DW 30 A; DW 30 B |       |       |       |       |       |       |       |
|               | TW 31 B          |       |       |       |       |       |       |       |
|               | E11-106R-006493  |       |       |       |       |       |       |       |
|               | R1W              |       |       |       |       |       |       |       |
| mph / psi     | 9                | 12    | 15    | 17    | 20    | 23    | 29    | 35    |
| 45            | 8300             | 9570  | 11010 | 12270 | 13710 | 14980 | 16790 | 18050 |
| from 40 to 25 | 9130             | 10520 | 12100 | 13490 | 15080 | 16470 | 18450 | 19800 |
| 20            | 9490             | 10930 | 12580 | 14020 | 15670 | 17120 | 19180 | 20630 |
| 12            | 9850             | 11350 | 13060 | 14560 | 16280 | 17780 | 19920 | 21430 |
| 5             | 11580            | 13350 | 15370 | 17130 | 19150 | 20910 | 23420 | 25200 |
| Upto 20 Cyc   | 11860            | 13670 | 15730 | 17540 | 19600 | 21410 | 23980 | 25790 |
| Upto 10 Cyc   | 14140            | 16290 | 18750 | 20910 | 23370 | 25520 | 28590 | 30750 |
| Upto 5 Cyc    | 15510            | 17870 | 20570 | 22930 | 25630 | 27990 | 31360 | 33730 |
| 5 HT          | 9490             | 10930 | 12580 | 14020 | 15670 | 17120 | 19180 | 20630 |

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.