



FL 635

Описание

FL 635 — это радиальные шины высокой проходимости, подходящие для эксплуатации как на дороге, так и в поле. Особый блочный рисунок протектора специально разработан для пресс-подборщиков на сенокосных угодьях. Шины FL 635 обеспечивают великолепное распределение давления на землю вдоль пятна контакта и существенно сокращают уплотнение почвы, что сохраняет культуру. Эти шины обладают превосходной способностью к самоочищению, долговечностью и отличной тягой, а также великолепными скоростными характеристиками.



ЕИ

IS Standard

Строительство

 Radial

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Пресс-подборщик

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Размер шины	500/45R22.5
LI/SS	136;D

Размеры IS Standard

SW (mm)	490
OD (mm)	1022
SLR (mm)	461
RC (mm)	3086
Rim Rec	AG 16.00
ECE	E11-106R-0010082

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8
70	1125	1370	1555	1800	2040
65	1235	1505	1705	1975	2240
50	1495	1820	2065	2390	2715
40	1680	2045	2320	2685	3050
30	1865	2270	2575	2980	3385
25	1950	2375	2695	3120	3540
10	2220	2705	3070	3555	4035

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.