



XL GRIP (E3)

Descripción

XL GRIP (E-3) es un neumático de telas cruzadas que se utiliza en los volquetes rígidos. Ha sido proyectado específicamente para minimizar el riesgo de cortes y perforaciones en condiciones que requieran una excepcional tracción y estas características se traducen en una vida más prolongada del neumático.

UM

US Standard

Construcción

⌘ Bias

Maquinaria

OTR ■ Dumper rígido



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	18.00-25
LI/SS	

Dimensiones US Standard

Código USA	94043347
DT (in)	63.6
REC (in)	29.1
CR (in)	188.2
Llanta rec.	13.00/2.5
Llanta alt.	15.00/2.5
Código TRA	E3/L3

Capacidad de carga (US)

mph / psi	40	54
30	12300	-
5	-	22000

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.