



AGRIMAX RT 855



AGRIMAX RT 855 oferă proprietăți excelente de tracțiune și confort. Proiectate în principal pentru cultivarea solului și transportul pe câmp și rutier, unele dimensiuni sunt potrivite și pentru pulverizare și recoltarea podgoriilor. AGRIMAX RT 855 are caracteristici excelente de auto-curățare care permit o trecere rapidă de la operațiunile pe câmp la utilizarea pe șosea.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Pulverizator

Version

STANDARD

Tire Type

TL

520/85R38

170;A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	516
OD (mm)	1849
SLR (mm)	847
RC (mm)	5595
Rim Rec	DW 16 L
Rim Alt	DW 18 L; DD 16 L
ECE	E4-106R-001411
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6
50	2170	2560	3255	3875	4440	4740	5220	5640	6000
40	2170	2560	3255	3875	4440	4740	5220	5640	6000
30	2325	2740	3490	4150	4755	5075	5590	6035	6420
10 LT	2910	3430	4365	5195	5950	6355	6995	7560	8040
10 HT	2325	2740	3490	4150	4755	5075	5590	6035	6420

24-03-2026