



AW 705

Beschreibung

AW 705 wurde zum Einsatz mit landwirtschaftlichen Geräten, Anhängern und Heupressen für die Bodenbearbeitung und Transportanwendungen entwickelt. Er ist ideal für die moderne Landwirtschaft dank verbesserter Beständigkeit und hoher Tragfähigkeit.

UM

US Standard

Baumaschinen

❖ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Heupresse



Version

STANDARD

Reifentyp

TL

Reifengröße

16.0/70-20

LI/SS

Abmessungen US Standard

USA-Code	94027408
QSB (in)	16.3
AD (in)	42.7
SLR (in)	19.0
RU (in)	131.6
Felge empf.	13.0
Felge alt.	12 SDC; 13 SDC; 14
ECE	E4-106R-002711

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	44
5 FR	10650
15 FR	9050
20 FR	8520
25 FR	7610

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.