



IS standard



GROWING TOGETHER

ROCK GRIP E-4



FICHE PRODUIT



Diagonal



ROCK GRIP E-4

ROCK GRIP (E-4) est un pneu à construction diagonale particulièrement conçu pour les camions utilisés dans les opérations à l'intérieur des mines ou carrières. Chaque fois que vos conditions de travail pour les transports courts sur le site nécessitent à la fois résistance à la chaleur et protection contre les coupures, ROCK GRIP est le pneu qu'il vous faut.

Technologies



Bande de roulement

Performance



Résistance aux coupures



Durabilité



Résistance à la chaleur

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
														
Ø 25"	14.00 - 25	TL	E-4	24	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TT	E-4	24	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/2.0	-
	14.00 - 25	TL	E-4	32	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/2.0	-
	14.00 - 25	TL	E-4	24	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/2.0	-
	14.00 - 25	TL	E-4	28	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TT	E-4	28	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TL	E-4	28	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/2.0	-
	14.00 - 25	TT	E-4	28	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/2.0	-
	14.00 - 25	TL	E-4	32	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TT	E-4	24	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/1.5	-
	16.00 - 25	TL	E-4	32	-	STD	-	470	1525	699	4514	52	11.25/2.0	13.00/2.0
	16.00 - 25	TL	E-4	28	-	STD	-	470	1525	699	4514	52	11.25/2.0	13.00/2.0
	16.00 - 25 NEWSIZE	TL	E-4	32	-	SB	-	470	1525	699	4514	52	11.25/2.0	13.00/2.0
	18.00 - 25 NEWSIZE	TT	E-4	40	-	CR	-	510	1650	753	4885	55	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	E-4	40	-	STD	-	510	1650	753	4885	55	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	E-4	32	-	STD	-	510	1650	753	4885	55	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	E-4	36	-	STD	-	510	1650	753	4885	55	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TT	E-4	40	-	STD	-	510	1650	753	4885	55	13.00/2.5	15.00/2.5

STD: Standard - SB: Steel Belted - CR: Cut Resistant

Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur;
R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement



Diagonal

E-4



Technologies



Bande de roulement

Performance



Résistance aux coupures



Durabilité



Résistance à la chaleur



	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
														
Ø 25"	18.00 - 25	TT	E-4	24	-	STD	-	510	1650	753	4885	55	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TT	E-4	32	-	STD	-	510	1650	753	4885	55	13.00/2.5	15.00/2.5
Ø 33"	18.00 - 33	TT	E-4	36	-	STD	-	510	1887	869	5586	60	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	E-4	36	-	STD	-	510	1887	869	5586	60	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TT	E-4	40	-	STD	-	510	1887	869	5586	60	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	E-4	40	-	STD	-	510	1887	869	5586	60	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	E-4	44	-	STD	-	510	1887	869	5586	60	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	E-4	40	-	CRC	-	510	1887	869	5586	60	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	E-4	36	-	CRC	-	510	1887	869	5586	60	13.00/2.5	-
Ø 35"	21.00 - 35	TL	E-4	36	-	STD	-	580	2040	943	6068	60	15.00/3.0	-
	21.00 - 35	TL	E-4	40	-	STD	-	580	2040	943	6068	60	15.00/3.0	-
	21.00 - 35	TL	E-4	40	-	CRC	-	580	2040	943	6068	60	15.00/3.0	-
	21.00 - 35	TL	E-4	36	-	CRC	-	580	2040	943	6068	60	15.00/3.0	-
	24.00 - 35	TL	E-4	48	-	STD	-	655	2190	1003	6482	62	17.00/3.5	-
	24.00 - 35	TL	E-4	48	-	CRC	-	655	2190	1003	6482	62	17.00/3.5	-
Ø 49"	24.00 - 49	TL	E-4	42	-	STD	-	655	2531	1184	7498	62	17.00/3.5	-
	24.00 - 49	TL	E-4	48	-	STD	-	655	2531	1184	7498	62	17.00/3.5	-

STD: Standard - CRC: Cut Resistant Compound

Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement

Technologies



Performance



	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
Ø 49"	24.00 - 49	TL	E-4	48	-	CRC	-	655	2531	1184	7498	62	17.00/3.5	-
Ø 51"	30.00 - 51	TL	E-4	46	-	STD	-	830	2910	1350	8615	72	22.00/4.5	-
	30.00 - 51	TL	E-4	52	-	STD	-	830	2910	1350	8615	72	22.00/4.5	-
	30.00 - 51	TL	E-4	52	-	CRC	-	830	2910	1350	8615	72	22.00/4.5	-

STD: Standard - CRC: Cut Resistant Compound



Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement