



RIDEMAX FL 690



RIDEMAX FL 690 är ett flotationsradial- och transportdäck som lämpar sig för tankbilar och släpvagnar. Däcket är lämpligt för 75 procent körning på väg. Som ett svar på den ökande efterfrågan på hög lastkapacitet inom det moderna lantbruket har BKT designat det här däcket med stålbalte och mycket hög lastkapacitet för att höja lantbrukarens produktivitet. Det låga rullningsmotståndet bidrar till bättre bränsleekonomi.

US Standard

 Radial

Jordbruk ▪ Tankbil, Industriell ▪ Släpvagn

Version

STANDARD

Tire Type

TL

VF900/65R32

197;D

undefined US Standard

USA Code	94067176
SW (in)	36.6
OD (in)	78.2
SLR (in)	33.0
RC (in)	231.4
Rim Rec	DW 31 B
Rim Alt	DW 30; TW 30
ECE	E11-106R-006917

Load Capacity (US)

mph / psi	12	17	23	29	35	41
50	11090	14190	17290	19600	22700	25790
40	12200	15590	18990	21540	24940	28330
30	14270	18240	22220	25200	29180	33150
25	15720	20110	24500	27790	32180	36560
5	19990	25570	31140	35320	40900	46460

25-03-2026