



TR 136

Description

TR 136 a été conçu par BKT pour être utilisé sur les tracteurs et remorques dans les opérations de travail de la terre et de transport. Ce pneu assure une traction supérieure dans toutes les conditions opérationnelles en même temps qu'une résistance optimale aux coupures et déchirures, réduisant ainsi les temps d'arrêt machine et augmentant donc votre productivité. Grâce au nombre plus élevé des revés, TR 136 assure une excellente traction même avec des charges élevés.



UM

IS Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Tracteur

Version	SPECIAL
Type de pneu	TL
Dimension du pneu	18.4-26
LI/SS	146;A6

Dimensions IS Standard

LS (mm)	480
DT (mm)	1450
RCS (mm)	646
CR (mm)	4205
Jante rec.	W 16 L
Jante alt.	W 15 L
ECE	E11-106R-003614
Code TRA	R1

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	2.30
30	3000

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produites contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.