



IS standard

BKT

GROWING TOGETHER

SIERRAMAX
ATV & GO KART TIRES



ÜRÜN VERİ SAYFASI



Radyal



58


SIERRA MAX
ATV & GO KART TIRES

Ç SIERRA MAX, hem arazi hem de çim ve bahçe uygulamalarına yönelik BKT lastiğidir. Radyal yapısı, çöl veya kirlili ve kayalık yüzeyler gibi zorlu arazilerde çok daha düzgün ve rahat bir sürüş sağlar. Daha geniş taban iziyle özel sırt tasarımı olağanüstü ileri ve yanal çekiş sağlar.

Teknolojileri



M+S

Performans



Konfor



Spor



Çekiş

	Lastik ebadı	LI/SS	JANT		K.E. (mm)	T.Ç. (mm)	SYY (mm)	ÇU (mm)	HYİ (index)	Sürüm
			Önr.	Alt.						
Ø 12"	AT 25 X 8 R 12	43 N	6.5	-	206	640	292	1899	-	STD
	AT 25 X 10 R 12	50 N	8.0	-	260	640	294	1923	-	STD
	AT 26 X 9 R 12	49 N	7.0	-	230	660	304	2009	-	STD
	NEWSIZE									
	AT 26 X 10 R 12	52 N	8.0	-	260	660	306	2006	-	STD
	NEWSIZE									
	AT 26 X 11 R 12	55 N	9.0	-	280	660	301	1994	-	STD
NEWSIZE										
AT 26 X 12 R 12	58 N	9.5	-	305	660	303	1998	-	STD	
NEWSIZE										
Ø 14"	AT 26 X 9 R 14	48 N	7.00	-	230	675	307	2005	-	STD
	AT 26 X 11 R 14	54 N	9.00	-	280	675	310	2027	-	STD
	AT 27 X 9 R 14	50 N	7.00	-	230	700	316	2070	-	STD
	AT 27 X 11 R 14	56 N	9.00	-	280	700	318	2091	-	STD

STD: Standart



Töleranslar: T.Ç. ± 2% - K.E. ± 2% - ÇU ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembölü; K.E. = Kesit Eni; T.Ç. = Toplam Çap; SYY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk; HYİ = Hız Yarıçap İndeksi