



## EARTHMAX SR 23



EARTHMAX SR 23 (G-2/L-2) - это радиальная шина с цельным металлокордом, специально разработанная для автогрейдеров и погрузчиков. Она отличается превосходными тяговыми характеристиками в продольном и поперечном направлениях и улучшенной способностью к самоочищению. Своим долгим сроком службы эта шина обязана прочному каркасу и невероятно стойкому к порезам протектору.

US Standard

 Radial

OTR ■ Грейдер

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type TL

17.5R25

153;A8

# undefined US Standard

|          |           |
|----------|-----------|
| USA Code | 94060313  |
| OD (in)  | 53.0      |
| SLR (in) | 24.1      |
| RC (in)  | 161.7     |
| Rim Rec  | 14.00/1.5 |
| TRA Code | G2/L2     |

## Load Capacity (US)

| mph / psi | 18   | 22   | 25   | 29   | 33   | 36   | 40   | 44   | 58    | 62    | 65    | 69    | 73    |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 25        | 4080 | 4680 | 5200 | 5840 | 6400 | 6800 | 7400 | 8050 | -     | -     | -     | -     | -     |
| 5         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 13200 | 13600 | 14300 | 14800 | 15700 |

23-03-2026