



RIDEMAX FL 693 M



RIDEMAX FL 693 M är det idealiska radialdäcket för användare som regelbundet kör på väg med släpvagn/tankbil. RIDEMAX FL 693 M är i själva verket designat för 75 procent användning på väg och erbjuder utmärkt vägprestanda genom att prioritera både komfort och självrensande egenskaper. Hastighetsindexklasserna D/E i serien imponerar med högre hastigheter vid körning på väg, vilket leder till betydande tidsbesparingar. Det låga rullningsmotståndet bidrar till lägre bränsleförbrukning, samtidigt som den förstärkta vulsten och stålbälten säkerställer extra hållbarhet.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Tankbil

Version

STANDARD

Tire Type

TL

600/55R26.5

165;D

undefined US Standard

USA Code	94047277
SW (in)	24.1
OD (in)	52.5
SLR (in)	23.1
RC (in)	159.5
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E4-106R-002398

Load Capacity (US)

mph / psi	15	17	23	29	35	41	46	52	58
45	3840	4340	5280	6110	7030	7970	8590	9510	10340
40	4210	4770	5800	6700	7730	8750	9420	10450	11350
30	5090	5780	7010	8110	9350	10590	11420	12650	13750
25	5720	6490	7880	9120	10500	11890	12820	14210	15440
15	6650	7540	9160	10590	12210	13820	14900	16510	17940
5	7570	8590	10430	12060	13900	15740	16960	18800	20440

25-03-2026