



FL 630 SUPER

Descrição

FL 630 SUPER é um pneu Flotation especialmente idóneo para o emprego com reboques, cisternas móveis e espalhadores. A sua estrutura resistente fornece uma tração excelente e uma adesão perfeita, também nas curvas e durante as manobras. O desenho especial do piso do pneu garante a aderência em qualquer tipo de terreno, para além de propriedades de autolimpeza avançada. FL 630 SUPER pode alcançar velocidades até 70 km/h.



UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Espalhador

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	850/50R30.5
LI/SS	182;D

Dimensões US Standard

Código USA	94073191
LS (in)	33.9
DT (in)	64.0
RCS (in)	28.4
CR (in)	192.7
Jante rec.	AG 28.00
ECE	E11-106R-008232

Capacidade de carga (US)

mph / psi	17	23	29	35	41	46	52	58
45	7000	8700	9900	11430	12960	14160	15520	17050
40	7680	9560	10870	12550	14240	15550	17050	18740
30	9300	11570	13160	15200	17240	18830	20630	22670
25	10450	13010	14780	17080	19380	21150	23190	25480
15	12150	15100	17170	19840	22510	24580	26950	29610
5	13830	17210	19560	22610	25640	28000	30700	33730

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 22-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.