



TR 117

Descripción

TR 117 es ideal para las operaciones de riego con pivote central. El especial dibujo de la banda de rodadura se traduce en una excelente tracción y extraordinarias propiedades de autolimpieza.

UM

IS Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Equipo de riego a pivote



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	13.6-24
LI/SS	119;A6

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	350
DT (mm)	1187
REC (mm)	541
CR (mm)	3591
Llanta rec.	W 12
Llanta alt.	W 11
ECE	E11-106R-004419
Código TRA	R1

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	2.20	2.85
30	1360	---
CREEP	---	2565

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 20-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.