



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRIMAX

RADIAL TRACTOR TIRES

RI 818



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

154

Performance



Auto limpieza



Tracción



AGRIMAX RI 818

RADIAL TRACTOR TIRES

AGRIMAX RI 818 es un neumático radial proyectado para las aplicaciones de irrigación con equipo de riego a pivote. El dibujo especial de la banda de rodadura proporciona una excelente tracción en ambientes húmedos y fangosos, así como extraordinarias propiedades de autolimpieza.

	MEDIDA	LI/SS	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versión
			Estándar	Alternativa						
Ø 24"	280/85 R 24 (11.2 R 24)	140	W 10	W 9	287	1086	490	3271	525	STD
Ø 38"	320/85 R 38 (12.4 R 38)	154	W 10	W 9; W 11	319	1509	691	4565	725	STD

STD: Standard



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; SRI = Radio dinámico de rodadura