



IS standard



GROWING TOGETHER

FLOTATION V LINE



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



167

Performance



Proteção do campo



Propriedades
excelentes de flutuação



Compactação reduzida
do solo



FLOTATION V LINE

 FLOTATION V LINE foi especificadamente concebido para reboques nas aplicações de transporte. O pneu revela capacidades elevadas de flutuação, assegurando uma compactação reduzida do solo para proteger o seu campo. FLOTATION V LINE permite-lhe transportar cargas pesadas com baixas pressões, otimizando a produtividade da sua empresa.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS	
		Standard	Alternativa								DW	FR
												
Ø 22.5"	500/60 - 22.5	AG 16.00	15.00; 17.00	500	1170	510	3489	STD	12	TL	145 A8/ 142 B	157 A8/ 154 B
	500/60 - 22.5	AG 16.00	15.00; 17.00	500	1170	510	3489	STD	16	TL	151 A8/ 148 B	163 A8/ 159 B
	550/60 - 22.5	AG 16.00	-	550	1240	540	3725	STD	12	TL	148 A8/ 144 B	160 A8/ 156 B
	550/60 - 22.5	AG 16.00	-	550	1240	540	3725	STD	16	TL	154 A8/ 150 B	167 A8/ 163 B

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling