



## AGRIMAX TERIS

### Descrição

As ceifeiras-debulhadoras de elevada potência atuais exigem pneus capazes de suportar máquinas e cargas pesadas sem prejudicar as culturas. A BKT compromete-se a oferecer-lhe soluções de pneus radiais na vanguarda para aumentar o rendimento da sua colheita. AGRIMAX TERIS é o parceiro ideal para as suas operações combinadas. As suas características essenciais são uma tração excelente e uma capacidade de carga elevada que fornecem os melhores desempenhos em termos de operação de colheita. A proteção do flanco e os ombros arredondados contribuem a aumentar a resistência - prolongando portanto o ciclo de vida do produto - também em condições severas e em presença de restolhos no campo.



### UM

IS Standard

### Construção

 Radial

### Maquinaria

Agricultura ■ Ceifeira

Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

520/85R42

LI/SS

168;D

## Dimensões IS Standard

LS (mm)	516
DT (mm)	1951
RCS (mm)	890
CR (mm)	5851
Jante rec.	DW 16 L
Jante alt.	W15L; DW15L; DD16L; W16L; DD18L; DW18L; W18L
ECE	E4-106R-001829

## Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8
65	1850	2185	2520	2800	3140	3420	3980	4540	5100	5600	-
50	1945	2295	2650	2940	3295	3590	4175	4765	5355	5880	-
40	2025	2395	2765	3070	3440	3745	4360	4970	5585	6135	-
30	2130	2515	2900	3220	3610	3930	4575	5250	5865	6440	-
25	2195	2590	2990	3320	3720	4055	4715	5380	6045	6640	-
10	2775	3280	3780	4200	4705	5125	5965	6805	7645	8400	-
10 Cyc*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9520

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 22-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.